



Quality is in our nature

Nautic line

Eurol Nautic L. 15W-40 SHX

Minerale motorolie voor geavanceerde dieselmotoren zonder roetfilter

Omschrijving

Eurol Nautic Line 15W-40 SHX is een robuuste motorolie, ontwikkeld conform de laatste oliebruik- en uitlaat-emissie eisen, en voldoet aan alle hedendaagse kwaliteitseisen voor zowel Europese als Amerikaanse en Japanse dieseloliën.

Slijtage wordt tot een minimum beperkt, zelfs onder de zwaarste omstandigheden, zodat Eurol Nautic Line 15W-40 SHX moeiteloos de voorgeschreven vervangingstermijn meegaat, ongeacht het type motor.

Eurol Nautic Line 15W-40 SHX is bij uitstek geschikt voor de zware dieselmotoren, maar kan ook ingezet worden in benzine-, LPG- en lichte dieselmotoren, al dan niet uitgerust met turbo en/of katalysator en/of common rail.

Eurol Nautic Line 15W-40 SHX voldoet ruimschoots aan de verlaagde limieten ten aanzien van afzetting op de zuigerkroon, in de bovenste zuigerveergroef en de rest van de zuiger.

Door zijn stabiliteit tegen hoge temperaturen en veroudering, alsmede door de sterk reinigende additieven zorgt Eurol Nautic Line 15W-40 SHX ervoor dat de motor en de olie in goede conditie blijven.

Specificaties

Prestatieniveau	CES 20077
API CI-4/SL	Deutz DQC III-10
ACEA E7	Global DHD-1
MB 228.3	MTU type 2
MB 228.1	
MAN M 3275	
Volvo VDS-3	
Volvo VDS-2	
Caterpillar ECF-2	
Caterpillar ECF-1-A	
CES 20076	

Fysische eigenschappen

Kleur	Bruin	
Dichtheid bij 20°C	0.884 kg/l	ASTM D 1298
Viscositeit, kinematisch bij 40°C	108.8 cSt	ASTM D 445
Viscositeit, kinematisch bij 100°C	14.5 cSt	ASTM D 445
Viscositeitsindex	136	ASTM D 2270
Viscositeit, dynamisch (CCS)	6098 cP	ASTM D 2602
Basegetal	11.5 mg KOH/g	ASTM D 2896
Sulfaat	1.5 wt%	ASTM D 874
Vlampunt	210 °C	ASTM D 93
Pour point	-39 °C	ASTM D 97

E100143

Versie 2.0, 18-04-2018

De inhoud van dit document is bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op eigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden omwille van voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens die in dit productinformatieblad worden genoemd zijn typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel deze tekst met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt de samensteller geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. De lezer wordt geadviseerd de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com