



Quality is in our nature

Koelvloeistoffen & ruitensproeiervloeistof

Eurol Antifreeze BS 6580

Voldoet aan BS 6580, geschikt voor open en gesloten koelsystemen

Omschrijving

Eurol Antivries wordt aanbevolen in alle koelsystemen van verbrandingsmotoren (zowel LPG, benzine als diesel) en andere warmte-overdrachtsystemen zoals bijvoorbeeld C.V.-installaties. Het is een homogeen stabiel product op basis van mono-ethyleen-glycol. Het is samengesteld volgens voorschriften van Europese automobielabrikanten.

Eurol Antivries bevat additieven die bescherming bieden tegen corrosie en schuimvorming. Door de hoge reserve alkaliniteit wordt het koelsysteem, zeer langdurig, tegen roest beschermd.

Eurol Antivries biedt de beste corrosie-bescherming als het wordt toegepast in concentraties van 25 tot 50 volume % in water. Concentraties hoger dan 65% worden afgeraden, te meer omdat de vorstbescherming dan afneemt.

Eurol Antivries is volkomen veilig voor rubbers, kunststoffen, metalen en aluminium of legeringen

Specificaties

Prestatieniveau

BS 6580

ASTM D3306

hiervan. Het is nitriet-, amine- en fosfaatvrij.

Vol% in water : 25 30 33 40 50

Vorstbescherming (°C) : -11 -16 -18 -26 -37

Fysische eigenschappen

Kleur	Blauw	
Dichtheid bij 20°C	1.109 kg/l	ASTM D 1298
Vlampunt	111 °C	ASTM D 93

E503150

Versie 1.0, 25-03-2016

De inhoud van dit document is bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op eigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden omwille van voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens die in dit productinformatieblad worden genoemd zijn typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel deze tekst met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt de samensteller geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. De lezer wordt geadviseerd de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com