

### OMSCHRIJVING

Double Coat Ontvetter is een reinigingsmiddel speciaal samengesteld voor het afnemen van een ondergrond voordat het Double Coat laksysteem wordt aangebracht.

### VOORNAAMSTE KENMERKEN EN GEBRUIKSDOEL

- Speciaal reinigingsmiddel voor diverse ondergronden waar onder polyester en hout;
- Tast de gelcoat niet aan;
- Tevens geschikt voor het verwijderen van olie, teer en vet;
- Hoog oplossend vermogen;
- Trage verdamping.

### KLEUREN EN GLANS

Kleurloos

### BASISGEGEVENS (BIJ 20 °C EN 50% R.V.)

Dichtheid	:	circa 0,9 g/cm <sup>3</sup> (gemengd)
Houdbaarheid	:	niet gemengd, in originele verpakking op een koele en vorstvrije plaats tenminste 24 maanden
Vlampunt (DIN53213)	:	24 °C

### INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

- Neem het te reinigen oppervlak royaal af met een doek gedrenkt in Double Coat Ontvetter.
- Laat het oppervlak 30 minuten rusten alvorens te starten met de applicatie van een verfsysteem.
- Zorg voor voldoende ventilatie en gebruik geschikte handschoenen tijdens het werken met Double Coat Ontvetter.

### VEILIGHEIDSINFORMATIE

Voor uitgebreide gegevens wordt verwezen naar het product veiligheid informatie blad.

datum: augustus '14  
803-00000

#### *Disclaimer*

*De gegevens in dit blad berusten op jarenlange productontwikkeling en ervaringen uit de praktijk en zijn correct op de dag van uitgifte. Desondanks kan De IJssel Coatings BV geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het volgens deze gegevens vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat mede wordt bepaald door factoren welke buiten onze verantwoording en invloed vallen. De IJssel Coatings BV behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen in dit blad. Dit productblad vervangt alle voorgaande uitgaven.*