

Productlijn	Propprep												
Beschrijving	Propprep is een speciale metaalconditioner die is ontwikkeld om een chemisch geconditioneerd oppervlak te bieden waarop Propspeed kan worden aangebracht.												
Standaardgebruik	Als voorbehandeling voor schroeven, assen, veerpoten en roeren voorafgaand aan toepassing van het Propspeed vuilverwijderingssysteem.												
Toepassing	Breng de Propprep-oplossing rijkelijk aan met doekjes en bewerk steeds een klein oppervlak. Laat de Propprep-oplossing niet uitdrogen. Verwijderen door grondig af te vegen met een schone doek. Te gebruiken voordat de Propspeed Etching Primer wordt aangebracht.												
Prestatie	<p>Prestatie Uitstekende chemische conditioner die het metalen oppervlak chemisch voorbereidt.</p> <p>Beperkingen Het met Propprep behandelde oppervlak dient zo snel mogelijk na aanbrenging (bij voorkeur binnen 4 uur) te worden overgeschilderd. Propprep mag niet worden gebruikt op zink, cadmium en magnesium, aangezien deze gevoelig zijn voor chemische aantasting door zuren.</p>												
Gezondheid & veiligheid	<p>Propprep Propprep is zuur. Gebruikers moeten handschoenen, een veiligheidsbril en beschermende kleding dragen. Bij spatten op de huid, afwassen met een ruime hoeveelheid water en zeep. Als het in de ogen spat, spoel de ogen dan met water gedurende minimaal 15 minuten. Geef de patiënt bij inslikken ruime hoeveelheden water of melk. GEEN braken opwekken. Roep in alle gevallen onmiddellijk medische hulp in. Zie MSDS voor meer veiligheidsinformatie.</p> <table><tr><td>Transport</td><td>UN-nr.:</td><td>1805</td></tr><tr><td></td><td>Klasse:</td><td>8</td></tr><tr><td></td><td>Hazchem:</td><td>2R</td></tr><tr><td></td><td>Verpakkingsgroep</td><td>III</td></tr></table> <p>Opslag Achter slot en grendel bewaren op een koele, droge plaats uit de buurt van etenswaren. Zorg ervoor dat Propprep wordt opgeslagen in een corrosiebestendige houder met een resistente binnenvoering.</p>	Transport	UN-nr.:	1805		Klasse:	8		Hazchem:	2R		Verpakkingsgroep	III
Transport	UN-nr.:	1805											
	Klasse:	8											
	Hazchem:	2R											
	Verpakkingsgroep	III											